

::: **KS-50**

Karosserie-Dichtmasse - pinselbar

CHARAKTERISTIK

Carsystem KS-50 Karosserie Dichtmasse ist ein pinselbares Abdichtungsmittel auf Synthetik kautschukbasis. Nach kurzer Trocknungszeit entsteht eine elastische und temperaturbeständige (-25° bis +80° C) Abdeckung, die überlackierbar und beständig gegen Wasser und Mineralöl ist.

EINSATZGEBIET

Feuchtigkeitsdichte Abdichtung von Fugen vor allem bei nachträglichem Anbau von Karosserieteilen, Abdeckleisten u.ä. an Stellen, die später lackiert werden sollen. Karosserieschutz für Schweißnähte.

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 1 kg Gebinde

Farbton: grau

Spez. Gewicht: Ca. 1,2 kg/l

Trockenzeit ist abhängig von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen. 1mm Nassschichtdicke benötigt ca. 12 Stunden zum trocknen. (20°C, 65% RH).

Lagerstabilität: Mind. 6 Monate

Verbrauch: 1,2 kg/m²

Festkörpergehalt: ca.62%

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dichtmasse lässt sich ohne zu tropfen und ohne Fäden zu ziehen mit einem Pinsel sowohl auf blankem als auch auf grundiertem oder lackiertem

Metalluntergrund auftragen. Sobald sie getrocknet ist, kann überlackiert werden. Es muss eine Verarbeitungstemperatur von mindestens 15 °C herrschen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE