

# Silver Tape

*Gewebeband*

V04  
02/2025

## Beschreibung

- Gewebeband
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 3 Std.

## Einsatzgebiet

- Eine Vielzahl an Anwendungen im Bereich Reparieren und Abdichten
- Kantenschutz beim Schleifen
- Fixieren von Verklebungen

## Vorteile

- Gute Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen
- Kälte- und hitzebeständig

## Produktangaben

### Materialdaten

Träger:	Baumwoll – Polyester Gewebe mit LDPE beschichtet
Abmessungen:	50 m x 50 mm x 0,30 mm
Farbe:	silber
Zugfestigkeit:	147 N / 25 mm
Haftfestigkeit:	6,9 N / 25mm
Dehnung:	12 %
Temperaturbeständigkeit:	-15°C bis +60°C
max. Temperaturbeständigkeit:	+80 °C / 3 Stunden
Lagerstabilität bei 10°C - 30°C:	24 Monate
Mesh:	70

## Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur zwischen 5°C und 35°C. Oberfläche muß sauber und frei von Schmutz und Fett sein. Berührung der Kleboberfläche unbedingt vermeiden, da sonst nicht die volle Klebekraft erreicht wird.

Um die höchste Klebekraft zu erreichen ist der erste Anpresspunkt mit einem Maximum an Kraft auszuführen. Die höchste Klebekraft wird nach einem Abbindzeitraum von 24 Stunden bei 23°C erreicht.

Lagerung nur in sauberen, trockenen, gut belüfteten Bereichen. Lagertemperatur 10°C bis 30°C.

# Silver Tape

*Gewebeband*

V04

02/2025



## **Vorsichts- maßnahmen**

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE